



NO 1390

SOLARA s.r.o., U Skladu 1, 143 00 Praha 4

O8

1390-CPD-0082a/08/P

EN 14351-1:2006

Solara LIDO IQ, Solara PRAKTIK - střešní okna určená  
k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti větru: Třída C3<sup>(1)</sup>

Odolnost proti zatížení sněhem: 4 - 16 - 4<sup>(2)</sup>

Reakce na oheň: npd

Odolnost proti vnějšímu požáru: npd

Vodotěsnost - Nestíněné (A): Třída E 750<sup>(3)</sup>

Odolnost proti nárazu: npd

Únosnost bezpečnostních zařízení: splněno<sup>(4)</sup>

Akustické vlastnosti: 32 (-2,-5) dB

Součinitel prostupu tepla: 1,3 W/m<sup>2</sup>K s ostěním XPS

Radiační vlastnosti - solární faktor: 0,61

Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu: 0,78

Průvzdušnost: Třída 3<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> pro okna šíře < 1290 mm a výšky < 1460 mm

<sup>(2)</sup> jinak dáno typem a tloušťkou skla

<sup>(3)</sup> pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 2,82 m<sup>2</sup>

<sup>(4)</sup> pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 1,03 m<sup>2</sup>

npd = no performance determined