

vydává

ES prohlášení o shodě

dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. §5, odst.6, a jeho
novelizace č. 128/2004 Sb. Vycházející ze Směrnice rady 89/106/EHS

na následující kusově vyráběné produkty

1) Ateliérové prosklení Solara, otevírání kyvné / výklopně-kyvné

Popis výrobku: střešní prosklení podobného konstrukčního a technického provedení se střešními okny Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, otevírává kyvně, nebo otevírává výklopně-kyvně. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 20 – 80°.

Související protokoly a výpočty: CSI - protokol č.1390-CPD-0082a/08/P, Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN (ateliérové prosklení Solára), VVUD - protokol č.VZL - 054/08.

2) Ateliérové prosklení Solara Historik

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a technického provedení střešního prosklení Solara. Výrobek je specifický úzkými vazníky a limitovanou velikostí otevíracích polí. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, nebo otevírává výklopně, bez aretace. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 20 – 80°.

Související protokoly a výpočty: Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN (Solára Historik), VVUD - protokol č.VZL - 054/08.

3) Ateliérové prosklení Solara Fix

Popis výrobku: střešní prosklení podobného konstrukčního a technického provedení se střešním prosklením Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 10 – 80°.

Související protokoly a výpočty: CSI - protokol č.1390-CPD-0082a/08/P, Atelier DEK - výpočet č.2008-15305-JN (ateliérové prosklení Solára).

4) Posuvné ateliérové prosklení Solara

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a technického provedení střešního prosklení Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, nebo se otevírají posuvem do levé / pravé strany, případně obou stran, a to nad pevně prosklená pole, nebo nad krytinu střechy. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 5 – 60°.

Související protokoly a výpočty: CSI – protokol č.1628 / OV-14/2003, VVUD - protokol č.VZL - 054/08.

5) Posuvné střešní výstupy Solara

Popis výrobku: střešní prosklení vlastní konstrukce a technického provedení, vycházející z konstrukčního a technického provedení posuvných střešních prosklení Solara. Výrobek se skládá z jednoho, či více polí, která jsou pevně zasklena, nebo se otevírají posuvem do levé / pravé strany, případně obou stran, a to nad pevně prosklená pole, nebo nad krytinu střechy. Zvláštní podmínky pro užití výrobku: výrobek je určený pro úhel střechy 5 – 35°.

Související protokoly a výpočty: CSI – protokol č.1628 / OV-14/2003, VVUD - protokol č.VZL - 054/08.

určené pro zabudování do střech vytápěných prostor budov bytové, občanské i průmyslové výstavby. Při montáži výrobků a manipulaci s nimi je nezbytné postupovat v souladu s aktuálním návodem na montáž vydaným firmou Solara, s.r.o..

Uvedené výrobky vyhovují specifickým požadavkům ČSN EN 14351-1 a přílohy ZA ČSN EN 14351-1:2006, dle specifikací výše uvedených protokolů a souvisejících zkoušek. Notifikační laboratoří je Autorizovaná osoba č. 212, Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16, 10221 Praha 10. Akreditovanou laboratoří je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1. Zpracovatelem odborného posudku je Dekprojekt s.r.o., Tiskařská 10/257, 10800 Praha 10.

Společnost Solára, s.r.o. přijala opatření zabezpečující shodu všech vyjmenovaných výrobků uváděných na trh s požadovanou technickou dokumentací a s technickými požadavky.

V Praze dne 25.10.2008

Ing. Petr Formánek
ředitel společnosti


SOLARA s.r.o.
U Skladu 1
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO 47123567 DIČ CZ47123567
tel./fax: 244 400 853