

SOLARA

Požární odvětrání RWA

Moderní střešní okna

Vyrábíme **RWA střešní okna pro odvětrání požárních únikových cest** - typová i zcela na zakázku. **Elektrosestavu dodáváme včetně zapojení a certifikace.**

Typové RWA okno Solara má vnitřní rozměr rámu 100x200cm, je vybaveno elektrootvíračem či párem elektrootvíračů s příslušným krytím, ovládací centrálou, kouřovým senzorem, dvěma zasklenými schodišťovými tlačítky a dalším potřebným příslušenstvím pro plnou funkci sestavy.

Technické vlastnosti

Dřevo a rámy	výběrový borovicový masiv
Ventilační klapka	ano, možná
[[Ovládání okna]	elektro RWA

Tepelný standard

trojsklo, dvojité těsnění, celorámové zateplení

Možnosti zastínění

protisluneční sklo, vnitřní rolety

Možnosti elektroovládání

viditelné, bez zabudování

Vnější oplechování

hliník, měď, Rheinzink, a další

Kontaktní osoba



Stanislav Dušek Vám poradí s výběrem těchto střešních oken. Vysvětlí praktické rozdíly a doporučí doplňky.

Volejte 602 176 036

Ceník typových oken Požární odvětrání RWA

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočisticí vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH	
RWA 2m2	112	212	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro RWA	může být součástí RWA	137 200,-
RWA atyp	dle projektu	dle projektu	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro RWA	může být součástí RWA	dle nabídky